

Feuchtigkeitsregulierende Beschichtung für Fassaden

Technische Information

KefaTherm Exterieur schützt Ihre Fassade dauerhaft physikalisch, indem es die auftretende Feuchtigkeit reguliert.

Mit seiner einzigartigen Mikroporenstruktur bricht KefaTherm Exterieur die Oberflächenspannung von Niederschlags- und Kondenswasser, so dass es sich verteilt und problemlos verdunsten kann. Die Aussenwände trocknen komplett ab, Moos und Algen verschwinden dauerhaft.

Eigenschaften

- Schutz vor Kondensschäden
- verhindert die Bildung von Algen und Moos auf Aussenwänden
- emissionsfrei
- nicht entflammbar
- diffusionsoffen
- wetterbeständig
- rissüberbrückend
- thermische Isolation

Anwendung

KefaTherm Exterieur kann auf allen isolierten und unisolierten Oberflächen eingesetzt werden, inklusive Altanstrichen, Putzen, Beton, usw. KefaTherm Exterieur kann mit wasserdispergierter Volltonfarbe (max. 8%) abgetönt werden.

Verarbeitung nicht unter +5°C

Vorbereitung

Auftrag nur auf trockenem, sauberem und tragfähigem Untergrund. Vorhandenen Moos- und Algenbefall mit KefaWash entfernen und trocknen lassen. Stark saugende Untergründe mit KefaSeal grundieren und 2 bis 3 Stunden trocknen lassen..

Verarbeitung

KefaTherm Exterieur mit einem langsam laufenden Rührwerk gut umrühren. Bei Auftrag mit Pinsel oder Rolle zunächst eine Schicht (ca. 250 g/m²) auftragen, trocknen lassen und in weiteren Arbeitsgängen die gewünschte Schichtstärke aufbauen.

Bei Airless-Verarbeitung in 2 Schichten auftragen.

Ausrüstung

Für die Verarbeitung empfiehlt sich ein Druckspritz- oder Airlessgerät. Dabei Handschuhe und Schutzmaske verwenden.

Wichtig: Bei der Anwendung von Airlessgeräten müssen zuvor alle Gerätefilter entfernt werden.

Wechseldüse: 439, 539

Einsatzgebiete

- Aussenwände von Gebäuden

Technische Daten

Spez. Gewicht:	1,16 g/cm ³
Festkörpergehalt:	35 %
pH-Wert:	7 – 8,8
Verbrauch:	Mind. 800 g/m ² bei glatten Oberflächen Bei strukturierten Oberflächen mind. 1.0 bis 1.2 kg/m ²
Arbeitstemperatur:	mind. +5°C
Trocknung:	ca. 6 bis 8 Std. bei 20°C.
Lagerung/MHD:	frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt mind. 24 Monate
Reinigung:	Werkzeug mit klarem Wasser reinigen

Produkt keinesfalls in die Kanalisation, offene Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste über Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei öffentlicher Sammelstelle für Altfarben abgeben. Produktinformation beachten.

Die in dieser technischen Information enthaltenen technischen Angaben und Verarbeitungshinweise basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Verfahren. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Leistungen dieser Produkte kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

01/2025

Vertrieb Schweiz:

DURAtec AG
Bodenackerstrasse 64
CH-4657 Dulliken
Tel. 062 758 49 49
info@duratec.ch

Lieferant:

KEFA System GmbH
Katzbachstrasse 14
D-10965 Berlin
info@kefasystem.com
www.kefasystem.com

Genial einfach

- einfach genial!