

Couche de fond spéciale pour les revêtements Kefa

Informations techniques

KefaSeal est une couche de fond en dispersion à base de copolymère acrylique, pour le traitement préalable de supports très absorbants ou pour la consolidation de supports sablonneux qui doivent ensuite être peints avec des revêtements Kefa.

Propriétés

- effet solidifiant
- bonne propriété mouillantes
- égalise le comportement d'absorption
- améliore l'adhérence des couches suivantes

Application

KefaSeal est utilisé comme couche de fond pour les revêtements Kefa sur des supports très absorbants. KefaSeal pénètre et lie les éventuelles particules non adhérentes.

Mise en œuvre pas en dessous de +5°C

Traitement préalable

Le support doit être exempt de suie, d'huile, de graisse, de poussière, etc. Enlever les moisissures existantes avec KefaWash et laisser sécher.

Mise en œuvre

Au pinceau, au rouleau ou au pistolet

Équipement

Rouleau, brosse de plafond ou pulvérisateur à basse pression.

Domaines d'application

- Supports très absorbants comme les enduits, le béton, etc.

Données techniques

Poids spécifique:	1,01 g/cm ³
Valeur du pH:	7 – 8,8
Viscosité:	< 20 mPas
Consommation:	env. 100 à 350 ml/m ²
Témp. de travail:	au moins +5°C
Séchage:	env. 2 heures à 20°C.
Stockage / DDM:	à l'abri du gel et protégé devant l'insolation directe au moins 24 mois
Nettoyage:	Nettoyer les outils à l'eau claire

Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les eaux libres ou le sol. Ne recycler que les emballages vides. Éliminer les restes de produit séché avec les ordures ménagères ou les déchets de chantier. Déposer les résidus liquides dans un point de collecte des peintures usagées. Respecter les informations sur le produit

Les indications techniques et les conseils de mise en œuvre contenus dans cette information technique sont basés sur nos connaissances et procédés actuels. En raison de la multitude d'influences possibles lors de la mise en œuvre et de l'utilisation de nos produits, elles ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer ses propres essais. Une garantie juridiquement contraignante des performances de ces produits ne peut pas être déduite de nos indications.

01/2025

Distribution en Suisse:

DURAtec AG
Bodenackerstrasse 64
CH-4657 Dulliken
Tél. 062 758 49 49
info@duratec.ch

Fournisseur:

KEFA System GmbH
Katzbachstrasse 14
D-10965 Berlin
info@kefasystem.com
www.kefasystem.com

Génialement simple

- simplement génial!