



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

graffitiBLOCK C è un rivestimento protettivo temporaneo antigraffiti. Il rivestimento protettivo è a base di una cera speciale e impedisce efficacemente alla vernice spray di penetrare nel substrato. Grazie al nuovo meccanismo di azione lo strato protettivo assorbe meno sporco rispetto ai prodotti tradizionali a base di cera. Inoltre, il substrato trattato diventa idrorepellente, ma non viene impedito il passaggio di vapore acqueo, cioè la muratura può respirare e si evitano danni alla struttura architettonica.

graffitiBLOCK C è invisibile e resistente ai raggi UV e alle intemperie. Il rivestimento può essere utilizzato sia su superfici verniciate che non verniciate come cemento, intonaco, mattoni e altri substrati minerali. Date le proprietà opacizzanti **graffitiBLOCK C** non è adatto a superfici lucide come il vetro o il metallo.

graffitiBLOCK C è liquido e pronto per l'uso al momento dell'acquisto. A seconda del substrato sono necessari circa 0,1 l/m² - 0,4 l/m².

graffitiBLOCK C è destinato a utilizzatori professionali, deve essere conservato al riparo dal gelo e può essere conservato per 12 mesi a partire dalla data di produzione (stampata sull'etichetta). La conservazione oltre il periodo indicato non significa necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile.

graffitiBLOCK C non è soggetto a marcatura secondo le direttive CE o le rispettive leggi nazionali.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione

Prima di applicare il rivestimento protettivo, la superficie da proteggere deve essere ripulita da eventuali graffiti e sporcizie presenti. Il substrato deve essere privo di sporcizia, muschio, alghe ecc... e deve essere asciutto. Dapprima mescolare bene **graffitiBLOCK C** e poi applicare il prodotto non diluito uniformemente sulla superficie. A seconda del tipo di substrato è possibile utilizzare una spugna, un pennello, un rullo o uno spruzzatore.

Avvertenze importanti

Per substrati molto porosi e assorbenti si consiglia di applicare due mani di **graffitiBLOCK C** (tempo di asciugatura intermedia mezz'ora).

Applicare **graffitiBLOCK C** solo a temperature esterne superiori a 5 °C!

Il rivestimento protettivo di **graffitiBLOCK C** funziona perfettamente già dopo un'ora di asciugatura e dura almeno un anno.

Rimozione

I graffiti dipinti vengono sciacquati via semplicemente insieme al rivestimento protettivo con acqua calda (> 80°C).

Raccomandiamo l'uso di un pulitore a vapore o a pressione. Attenzione: lavorare solo con acqua a bassa pressione per evitare di danneggiare il substrato!

In alternativa, il rivestimento protettivo può anche essere rimosso con acqua calda e una spazzola.

Se non fosse possibile utilizzare acqua calda, i graffiti possono essere rimossi dalla superficie protetta con il detergente speciale **graffitiCRACK soft** e acqua fredda.

Dopo la pulizia applicare di nuovo **graffitiBLOCK C**. Secondo le statistiche, per coloro che fanno i graffiti una superficie diventa poco interessante dopo che è stata ripulita circa quattro volte prontamente e in modo accurato.

CONSIGLIO

Le scritte con vernice possono essere rimosse in modo rapido e pulito con **graffitiCRACK**, senza lasciare sbavature e aloni come spesso accade con i prodotti convenzionali.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Si prega di osservare anche le istruzioni per un corretto utilizzo, per la conservazione e lo smaltimento riportate nella scheda di sicurezza!

Proteggere dal gelo!

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica del prodotto corrispondono allo stato della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in futuro.

Scoprite altri prodotti efficaci basati sulla tecnologia smart intelligent fluids® su:

www.intelligent-fluids.de