

Liquid

Graffitiertferner (Rimozione graffiti)

Informazioni tecniche

Proprietà del prodotto

- Detergente rapido, universale per rimuovere i graffiti
- Liquido
- Ottima capacità pulente su superfici non protette, in particolare in combinazione con Cracker Gel Schatten- und Graffitiertferner o in alternativa Cracker Schattenentferner
- Ampia gamma di applicazioni

Campo d'impiego

- Su vari substrati resistenti ai solventi almeno per un breve periodo,
- come Resopal, piastrelle, vetro, superfici laccate e di plastica (**fare sempre prove su superfici campione!**)
- Su substrati minerali
- Su superfici verniciate (vengono trattate anch'esse con solvente)
- Come prodotto per rimuovere i graffiti su prodotti di protezione graffiti Scheidel

Limite tecnici

Non adatto per plexiglas, PVC, plastiche. Per rimuovere vernici spray a base di bitume o come protezione del substrato raccomandiamo il nostro solvente speciale Cocopaste Bitumen- und Graffitiertferner.

Dati tecnici

Densità (a 20°C):	1,04 g/cm ³
Colore:	incolore
Odore:	tipico del prodotto
Viscosità:	>12 s 4 mm
Punto di infiammabilità:	52°C
Temperatura minima di lavorazione:	10°C
Magazzinaggio / TMC:	Conservare in luogo fresco e al riparo dal gelo nella confezione originale chiusa almeno 24 mesi
Pericolosità per le acque:	Classe 1
Contenuto di COV (Svizzera):	35,0%
Consumo:	max. 100 ml/m ² su substrati lisci max. 200 ml/m ² su substrati assorbenti
Confezione:	500 ml, 5 l, 10 l
Numero articolo:	3730

Applicazione

Liquid Graffitiertferner rimuove graffiti, vernici spray, pennarelli, inchiostri, ecc...

Sviluppo delle proprietà: Liquid Graffitiertferner è un detergente che scioglie la sporcizia rapidamente.

Condizioni che creano disturbo: Substrati umidi, pioggia, correnti d'aria, temperature basse (freddo), ventilazione insufficiente durante l'applicazione.

Condizioni che favoriscono: Temperature calde

Lavorazione

Applicazione:

Prima dell'applicazione controllare la resistenza ai solventi del substrato in una zona nascosta con Liquid Graffitiertferner! Il liquido è pronto per l'uso e non deve essere modificato. Spruzzare il liquido o applicarlo uniformemente con un panno morbido, un pennello o una spugna.

Substrati lisci:

Il liquido scioglie lo sporco molto rapidamente. Rimuovere lo sporco disciolto dei graffiti con un panno morbido. Poi lavare le superfici con Scheidel UltraFix Intensiv-Reinigungskonzentrat e acqua (usando una spugna) e risciacquare con acqua pulita. Trattare gli aloni di graffiti rimanenti con Oxydizer Gel Stift- und Pigmentbleiche. Alternativa: Utilizzare Scheidel C6 Gel Graffitiereiniger.

Substrati minerali / applicazione combinata con Cracker Gel Schatten- & Graffitiertferner o Cracker Schattenentferner:

Utilizzano in successione Liquid Graffitiertferner e Cracker Gel Schatten- und Graffitiertferner per rimuovere i graffiti su substrati minerali (cemento, tipi di pietra resistenti agli alcali, clinker, ecc..), avviene una reazione chimica sulla superficie del materiale che permette una rimozione rapida e completa dei graffiti.

1. Spruzzare, spandere con rullo o stendere Liquid Graffitiertferner e lasciarlo agire per qualche minuto (Non lasciare evaporare!).
2. Applicare Cracker Gel Schatten- und Graffitiertferner con una spazzola resistente agli alcali (setole di nylon o altre setole di plastica) sulla superficie cosparsa di Liquid Graffitiertferner e lasciare agire altri 15 - 30 minuti.
Avvertenza: Cracker Gel è altamente alcalino e non deve essere mai spruzzato - pericolo di ustioni chimiche!
3. Rimozione: Dopo aver lasciato agire l'applicazione combinata, rimuovere i graffiti con un'idropulitrice ad alta pressione ad acqua calda o con un procedimento di spruzzo-aspirazione (ad es. con un apparecchio tipo Hochdruck-Krake della Storch). Solo se la rimozione meccanica non è possibile, rimuovere i graffiti sciolti con acqua calda (mescolata con Scheidel UltraFix Intensiv-Reinigungskonzentrat) usando una spazzola o una spugna, poi risciacquare nuovamente la superficie con acqua pulita.
4. Neutralizzazione: Con Scheidel Neutra-S (lavorazione secondo le informazioni tecniche) tempo di azione 5 minuti - poi sciacquare bene la superficie con acqua (vedere le Informazioni tecniche di Scheidel Cracker Gel Schatten- und Graffitiertferner).

Avvertenza: Se rimanessero degli aloni, possono essere trattati con Oxydizer Gel Stift- und Pigmentbleiche. Rimuovere gli aloni delle vernici spray bituminose con Scheidel Cococlean 10 Bitumentferner e trattare eventualmente con Scheidel Oxydizer Gel Stift- und Pigmentbleiche.

Substrati con rivestimenti di protezione dai graffiti Scheidel: L'uso di detergenti sui rivestimenti protettivi Scheidel è regolato nelle rispettive informazioni tecniche della protezione antigraffiti.

Smaltimento dell'acqua sporca

Informazioni generali:

Prima di iniziare il lavoro verificare la situazione con le autorità locali. L'acqua sporca (miscela di residui di colore e vernici disciolti e solvente del prodotto per rimuovere i graffiti) può essere scaricata direttamente nel sistema fognario nella maggior parte dei Comuni dopo aver separato le parti solide e dopo un'eventuale neutralizzazione.

Vasca di raccolta dell'acqua sporca:

Per creare una vasca di raccolta dell'acqua sporca procedere come segue:

Fissare un telone Delta o un telo resistente ai prodotti chimici al muro con un nastro adesivo forte. Posizionare legname squadrato sotto il lato opposto del telo per formare una vasca. Aspirare l'acqua sporca e smaltirla correttamente. Se necessario, predisporre un serbatoio per l'acqua sporca.

Trattamento delle acque:

Se le autorità richiedono il trattamento dell'acqua sporca, possono essere forniti agenti splittanti a reazione adatti, che assicurano il rispetto dei limiti locali delle acque di scarico. Successivamente, l'acqua di scarico risultante deve essere raccolta localmente (ad es. in un serbatoio da 1000 l). Aggiungere il prodotto Universaltrennmittel 52 secondo le istruzioni di lavorazione.

I fanghi delle vernici separati devono essere smaltiti in base alla loro composizione.

Indicazioni di pericolosità – Consigli di prudenza – Istruzioni per lo smaltimento

Fa fede la scheda di sicurezza aggiornata che può essere scaricata da www.duratec.ch.

Informazioni generali: Provoca grave irritazione oculare. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

Tabella delle applicazioni Scheidel Solvente per graffiti

	Substrati minerali (cemento, clinker, ecc..)	Superfici sensibili, lisce	Superfici con rivestimenti protettivi, superfici verniciate
1. Scelta	Liquid / Cracker (Gel)	Senso Gel-Spray	Senso Gel-Spray / C6 Gel
Alternative	C6 Gel	Cocopaste	Liquid / Cracker (Gel)
	Cocopaste	C6 Gel	Cocopaste
Rimozione di aloni: Cracker Gel – Eliminazione aloni: Oxydizer Gel Fare una prova prima di utilizzare il prodotto sull'intera superficie e osservare le informazioni tecniche.			

Tutti i dati di queste informazioni tecniche si basano sull'esperienza pratica. Si esclude una validità generale date le diverse condizioni pratiche di utilizzo. Eseguire prove prima di utilizzare il prodotto. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica non sono più valide le versioni precedenti. Aggiornamento: 02.05.2019